

ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 3мм

Номер партии :1804

Дата изготовления: 18 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии:51450кг

Количество паллетов:2

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	3мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°C
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0,5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 2мм

Номер партии: 1604

Дата изготовления: 16 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии: 130525кг

Количество паллетов: 8

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	2мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°C
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0,5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 3мм

Номер партии :1804

Дата изготовления: 18 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии:51450кг

Количество паллетов:3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	3мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°C
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0,5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 3мм

Номер партии :1804

Дата изготовления: 18 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии:51450кг

Количество паллетов:3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	3мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°C
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0,5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 2мм

Номер партии:1604

Дата изготовления: 16 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии:50125кг

Количество паллетов:5

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	2мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0,5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 3мм

Номер партии :1804

Дата изготовления: 18 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии:51450кг

Количество паллетов:6

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	3мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°C
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0,5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 2мм

Номер партии:1604

Дата изготовления: 16 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии:50125кг

Количество паллетов:1

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	2мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0,5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 3мм

Номер партии :1804

Дата изготовления: 18 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии:51450кг

Количество паллетов:2

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	3мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0,5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено.



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 2мм

Номер партии: 1604

Дата изготовления: 16 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии: 50125кг

Количество паллетов: 3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	2мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°C
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0,5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 3мм

Номер партии :1804

Дата изготовления: 18 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии:51450кг

Количество паллетов:4

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	3мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°C
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0,5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 2мм

Номер партии: 1405

Дата изготовления: 14 мая 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии: 120000кг

Количество паллетов: 3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	2мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°C
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0.5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии и контрольных образцов при аналогичном составе.

Проведено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 2мм

Номер партии:1405

Дата изготовления: 14 мая 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии:120000кг

Количество паллетов:23

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	2мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0,5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 3мм

Номер партии :1605

Дата изготовления: 16 мая 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии:88500кг

Количество паллетов:23

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	3мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0,5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:

