

ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»

410022, г. Саратов, п. Александровка

ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 – 011 – 89341136 – 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 9**

Номер партии:2303

Дата изготовления: 23 марта 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии:104725кг

Количество паллетов:3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
<i>Для сухой смеси</i>	
Цвет	серый
Влажность	0,4%
Наибольшая крупность зерен	0,5мм
Насыпная плотность сухой смеси	1495кг/м ³
Количество воды затворения на 1 кг смеси	0,28 л
<i>Для смеси готовой к применению</i>	
Водоудерживающая способность	Более 98%
Подвижность	Пк 2
Сохраняемость первоначальной подвижности	Более 30 минут
Температура применения	От +5 ⁰ С до +30 ⁰ С
Открытое время	10 минут
Время изменения положения плитки	10 минут
<i>Для затвердевшего раствора</i>	
Адгезия к основанию*	1,7 МПа
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 30
Водопоглощение	Менее 10%

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
<i>Для смеси готовой к применению</i>	
Срок годности готовой смеси	До 3 часов
<i>Для затвердевшего раствора</i>	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5 – 7 мм

* - Значение по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»

410022, г. Саратов, п. Александровка

ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 – 011 – 89341136 – 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 9**

Номер партии:2303

Дата изготовления: 23 марта 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии:104725кг

Количество паллетов:2

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
<i>Для сухой смеси</i>	
Цвет	серый
Влажность	0,4%
Наибольшая крупность зерен	0,5мм
Насыпная плотность сухой смеси	1495кг/м ³
Количество воды затворения на 1 кг смеси	0,28 л
<i>Для смеси готовой к применению</i>	
Водоудерживающая способность	Более 98%
Подвижность	Пк 2
Сохраняемость первоначальной подвижности	Более 30 минут
Температура применения	От +5 ⁰ С до +30 ⁰ С
Открытое время	10 минут
Время изменения положения плитки	10 минут
<i>Для затвердевшего раствора</i>	
Адгезия к основанию*	1,7 МПа
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 30
Водопоглощение	Менее 10%

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
<i>Для смеси готовой к применению</i>	
Срок годности готовой смеси	До 3 часов
<i>Для затвердевшего раствора</i>	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5 – 7 мм

* - Значение по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»

410022, г. Саратов, п. Александровка

ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 – 011 – 89341136 – 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 9**

Номер партии: 2303

Дата изготовления: 23 марта 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии: 104725кг

Количество паллетов: 2

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
<i>Для сухой смеси</i>	
Цвет	серый
Влажность	0,4%
Наибольшая крупность зерен	0,5мм
Насыпная плотность сухой смеси	1495кг/м ³
Количество воды затворения на 1 кг смеси	0,28 л
<i>Для смеси готовой к применению</i>	
Водоудерживающая способность	Более 98%
Подвижность	Пк 2
Сохраняемость первоначальной подвижности	Более 30 минут
Температура применения	От +5 ⁰ С до +30 ⁰ С
Открытое время	10 минут
Время изменения положения плитки	10 минут
<i>Для затвердевшего раствора</i>	
Адгезия к основанию*	1,7 МПа
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 30
Водопоглощение	Менее 10%

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
<i>Для смеси готовой к применению</i>	
Срок годности готовой смеси	До 3 часов
<i>Для затвердевшего раствора</i>	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5 – 7 мм

* - Значение по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»

410022, г. Саратов, п. Александровка

ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 – 011 – 89341136 – 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 9**

Номер партии:1004

Дата изготовления: 10 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии:85525кг

Количество паллетов:6

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
<i>Для сухой смеси</i>	
Цвет	серый
Влажность	0,4%
Наибольшая крупность зерен	0,5мм
Насыпная плотность сухой смеси	1495кг/м ³
Количество воды затворения на 1 кг смеси	0,28 л
<i>Для смеси готовой к применению</i>	
Водоудерживающая способность	Более 98%
Подвижность	Пк 2
Сохраняемость первоначальной подвижности	Более 30 минут
Температура применения	От +5 ⁰ С до +30 ⁰ С
Открытое время	10 минут
Время изменения положения плитки	10 минут
<i>Для затвердевшего раствора</i>	
Адгезия к основанию*	1,7 МПа
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 30
Водопоглощение	Менее 10%

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
<i>Для смеси готовой к применению</i>	
Срок годности готовой смеси	До 3 часов
<i>Для затвердевшего раствора</i>	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5 – 7 мм

* - Значение по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено

