

ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 11 СУПЕР**

Номер партии: 2304

Дата изготовления: 23 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 40300кг

Количество паллетов: 5

Основные показатели:

| Наименование показателя | Значение |
|--|------------------------|
| Для сухой смеси | |
| Цвет | серый |
| Влажность | менее 0,3 % |
| Наибольшая крупность зёрен | 0,5 мм. |
| Содержание зёрен наибольшей крупности | менее 0.5 % |
| Насыпная плотность | 1550 кг/м ³ |
| Расход воды на 1 кг смеси | 0.23 – 0,25 л. |
| Для смеси готовой к применению | |
| Водоудерживающая способность | более 98 % |
| Подвижность | ПК-3 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | более 40 минут |
| Температура применения | от +5 до + 30 °С |
| Для затвердевшего раствора | |
| Адгезия к основанию* | более 0,85 МПа |
| Прочность на сжатие* | более 10 МПа |
| Морозостойкость* | F 50 |

Дополнительные показатели:

| Наименование показателя | Значение |
|---|---------------|
| Для смеси готовой к применению | |
| Срок годности готовой смеси | более 4 часов |
| Для затвердевшего раствора | |
| Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)* | 3-20 мм |

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 11 СУПЕР**

Номер партии: 2304

Дата изготовления: 23 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 40300кг

Количество паллетов: 1

Основные показатели:

| Наименование показателя | Значение |
|--|------------------------|
| Для сухой смеси | |
| Цвет | серый |
| Влажность | менее 0,3 % |
| Наибольшая крупность зёрен | 0,5 мм. |
| Содержание зёрен наибольшей крупности | менее 0.5 % |
| Насыпная плотность | 1550 кг/м ³ |
| Расход воды на 1 кг смеси | 0.23 – 0,25 л. |
| Для смеси готовой к применению | |
| Водоудерживающая способность | более 98 % |
| Подвижность | ПК-3 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | более 40 минут |
| Температура применения | от +5 до + 30 °С |
| Для затвердевшего раствора | |
| Адгезия к основанию* | более 0,85 МПа |
| Прочность на сжатие* | более 10 МПа |
| Морозостойкость* | F 50 |

Дополнительные показатели:

| Наименование показателя | Значение |
|---|---------------|
| Для смеси готовой к применению | |
| Срок годности готовой смеси | более 4 часов |
| Для затвердевшего раствора | |
| Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)* | 3-20 мм |

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 11 СУПЕР**

Номер партии: 205

Дата изготовления: 02 мая 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 40250кг

Количество паллетов: 3

Основные показатели:

| Наименование показателя | Значение |
|--|------------------------|
| Для сухой смеси | |
| Цвет | серый |
| Влажность | менее 0,3 % |
| Наибольшая крупность зёрен | 0,5 мм. |
| Содержание зёрен наибольшей крупности | менее 0.5 % |
| Насыпная плотность | 1550 кг/м ³ |
| Расход воды на 1 кг смеси | 0.23 – 0,25 л. |
| Для смеси готовой к применению | |
| Водоудерживающая способность | более 98 % |
| Подвижность | ПК-3 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | более 40 минут |
| Температура применения | от +5 до + 30 °С |
| Для затвердевшего раствора | |
| Адгезия к основанию* | более 0,85 МПа |
| Прочность на сжатие* | более 10 МПа |
| Морозостойкость* | F 50 |

Дополнительные показатели:

| Наименование показателя | Значение |
|---|---------------|
| Для смеси готовой к применению | |
| Срок годности готовой смеси | более 4 часов |
| Для затвердевшего раствора | |
| Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)* | 3-20 мм |

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 11 СУПЕР**

Номер партии:2505

Дата изготовления: 25 мая 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии:70525 кг

Количество паллетов:1

Основные показатели:

| Наименование показателя | Значение |
|--|------------------------|
| Для сухой смеси | |
| Цвет | серый |
| Влажность | менее 0,3 % |
| Наибольшая крупность зёрен | 0,5 мм. |
| Содержание зёрен наибольшей крупности | менее 0.5 % |
| Насыпная плотность | 1550 кг/м ³ |
| Расход воды на 1 кг смеси | 0.23 – 0,25 л. |
| Для смеси готовой к применению | |
| Водоудерживающая способность | более 98 % |
| Подвижность | ПК-3 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | более 40 минут |
| Температура применения | от +5 до + 30 °С |
| Для затвердевшего раствора | |
| Адгезия к основанию* | более 0,85 МПа |
| Прочность на сжатие* | более 10 МПа |
| Морозостойкость* | F 50 |

Дополнительные показатели:

| Наименование показателя | Значение |
|---|---------------|
| Для смеси готовой к применению | |
| Срок годности готовой смеси | более 4 часов |
| Для затвердевшего раствора | |
| Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)* | 3-20 мм |

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:

