

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Монтажный клей МК35 для панелей из пенополистирола и минеральной ваты**

Номер партии:1104

Дата изготовления: 11 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии:80150кг

Количество паллетов:3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1400 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,27 л
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Время изменения положения панелей (плит)	10 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию**	более 0,5 МПа
Прочность на сжатие**	Более15 МПа
Морозостойкость**	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)**	3-5 мм

** - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Монтажный клей МК35 для панелей из пенополистирола и минеральной ваты**

Номер партии:505

Дата изготовления: 05 мая 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии:80025кг

Количество паллетов:5

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1400 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,27 л
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Время изменения положения панелей (плит)	10 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию**	более 0,5 МПа
Прочность на сжатие**	Более 15 МПа
Морозостойкость**	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)**	3-5 мм

** - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Монтажный клей МК35 для панелей из пенополистирола и минеральной ваты**

Номер партии: 1104

Дата изготовления: апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии: 80150кг

Количество паллетов: 6

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1400 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,27 л
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Время изменения положения панелей (плит)	10 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию**	более 0,5 МПа
Прочность на сжатие**	Более 15 МПа
Морозостойкость**	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)**	3-5 мм

** - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Монтажный клей МК35 для панелей из пенополистирола и минеральной ваты**

Номер партии: 1104

Дата изготовления: апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии: 80150кг

Количество паллетов: 3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1400 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,27 л
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Время изменения положения панелей (плит)	10 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию**	более 0,5 МПа
Прочность на сжатие**	Более 15 МПа
Морозостойкость**	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)**	3-5 мм

** - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Монтажный клей МК35 для панелей из пенополистирола и минеральной ваты**

Номер партии:904

Дата изготовления: 09 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии:49850кг

Количество паллетов:4

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1400 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,27 л
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Время изменения положения панелей (плит)	10 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию**	более 0,5 МПа
Прочность на сжатие**	Более15 МПа
Морозостойкость**	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)**	3-5 мм

** - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Монтажный клей МК35 для панелей из пенополистирола и минеральной ваты**

Номер партии:904

Дата изготовления: 09 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии:49850кг

Количество паллетов:6

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1400 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,27 л
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Время изменения положения панелей (плит)	10 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию**	более 0,5 МПа
Прочность на сжатие**	Более 15 МПа
Морозостойкость**	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)**	3-5 мм

** - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Монтажный клей МК35 для панелей из пенополистирола и минеральной ваты**

Номер партии:904

Дата изготовления: 09 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии:49850кг

Количество паллетов:2

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1400 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,27 л
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Время изменения положения панелей (плит)	10 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию**	более 0,5 МПа
Прочность на сжатие**	Более 15 МПа
Морозостойкость**	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)**	3-5 мм

** - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Монтажный клей МК35 для панелей из пенополистирола и минеральной ваты**

Номер партии: 2803

Дата изготовления: 28 марта 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии: 94850кг

Количество паллетов: 1

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1400 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,27 л
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Время изменения положения панелей (плит)	10 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию**	более 0,5 МПа
Прочность на сжатие**	Более 15 МПа
Морозостойкость**	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)**	3-5 мм

** - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Монтажный клей МК35 для панелей из пенополистирола и минеральной ваты**

Номер партии:904

Дата изготовления: 09 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии:49850кг

Количество паллетов:3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1400 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,27 л
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Время изменения положения панелей (плит)	10 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию**	более 0,5 МПа
Прочность на сжатие**	Более 15 МПа
Морозостойкость**	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)**	3-5 мм

** - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Монтажный клей МК35 для панелей из пенополистирола и минеральной ваты**

Номер партии:1104

Дата изготовления: апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии:80150кг

Количество паллетов:6

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1400 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,27 л
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Время изменения положения панелей (плит)	10 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию**	более 0,5 МПа
Прочность на сжатие**	Более15 МПа
Морозостойкость**	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)**	3-5 мм

** - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Монтажный клей МК35 для панелей из пенополистирола и минеральной ваты**

Номер партии: 1104

Дата изготовления: апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии: 80150кг

Количество паллетов: 3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1400 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,27 л
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Время изменения положения панелей (плит)	10 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию**	более 0,5 МПа
Прочность на сжатие**	Более 15 МПа
Морозостойкость**	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)**	3-5 мм

** - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:

