

ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Плиточный клей ПК 10 стандарт

Номер партии: 405

Дата изготовления: 04 мая 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 89700кг

Количество паллетов:5

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1300 кг/м³
Расход воды на 1 кг смеси	0.25 – 0,27 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Открытое время	20 минут
Время изменения положения плитки	15 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию*	более 0,8 МПа
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3,5 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3-15 мм

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»

410022, г. Саратов, п. Александро-е-ка

ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 10 стандарт**

Номер партии: 2603

Дата изготовления: 26 марта 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 79225кг

Количество паллетов:6

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0.25 – 0,27 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Открытое время	20 минут
Время изменения положения плитки	15 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию*	более 0,8 МПа
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3,5 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3-15 мм

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 10 стандарт**

Номер партии: 204

Дата изготовления: 02 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 99050кг

Количество паллетов:5

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1300 кг/м³
Расход воды на 1 кг смеси	0.25 – 0,27 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Открытое время	20 минут
Время изменения положения плитки	15 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию*	более 0,8 МПа
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3,5 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3-15 мм

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 10 стандарт**

Номер партии: 2404

Дата изготовления: 24 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 70025кг

Количество паллетов:6

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1300 кг/м³
Расход воды на 1 кг смеси	0.25 – 0,27 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Открытое время	20 минут
Время изменения положения плитки	15 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию*	более 0,8 МПа
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3,5 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3-15 мм

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или типовых образцов при аналогичном составе.

Проведено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 10 стандарт**

Номер партии: 204

Дата изготовления: 02 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 99050кг

Количество паллетов:3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1300 кг/м³
Расход воды на 1 кг смеси	0.25 – 0,27 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Открытое время	20 минут
Время изменения положения плитки	15 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию*	более 0,8 МПа
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3,5 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3-15 мм

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 10 стандарт**

Номер партии: 2512

Дата изготовления: 225 декабря 2018г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 44975кг

Количество паллетов:9

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0.25 – 0,27 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Открытое время	20 минут
Время изменения положения плитки	15 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию*	более 0,8 МПа
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3,5 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3-15 мм

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 10 стандарт**

Номер партии: 2404

Дата изготовления: 24 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 70025кг

Количество паллетов:8

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0.25 – 0,27 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Открытое время	20 минут
Время изменения положения плитки	15 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию*	более 0,8 МПа
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3,5 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3-15 мм

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 10 стандарт**

Номер партии: 2404

Дата изготовления: 24 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 70025кг

Количество паллетов:6

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0.25 – 0,27 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Открытое время	20 минут
Время изменения положения плитки	15 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию*	более 0,8 МПа
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3,5 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3-15 мм

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проведено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 10 стандарт**

Номер партии: 405

Дата изготовления: 04 мая 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 89700кг

Количество паллетов: 7

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0.25 – 0,27 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Открытое время	20 минут
Время изменения положения плитки	15 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию*	более 0,8 МПа
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3,5 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3-15 мм

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Плиточный клей ПК 10 стандарт

Номер партии: 3004

Дата изготовления: 30 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 60050кг

Количество паллетов:4

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0.25 – 0,27 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Открытое время	20 минут
Время изменения положения плитки	15 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию*	более 0,8 МПа
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3,5 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3-15 мм

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 10 стандарт**

Номер партии: 405

Дата изготовления: 04 мая 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 89700кг

Количество паллетов:3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0.25 – 0,27 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Открытое время	20 минут
Время изменения положения плитки	15 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию*	более 0,8 МПа
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3,5 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3-15 мм

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:

