

ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Штукатурка ШТ Лайт**

Номер партии:1104

Дата изготовления: 11 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии :64250кг

Количество паллетов:2

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	≈1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,31 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 96 %
Подвижность	Пк 3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 4 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5-20 мм
Прочность на изгиб*	более 1.5 МПа
Адгезия к основанию*	≥ 0,4 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Штукатурка ШТ Лайт

Номер партии: 1104

Дата изготовления: 11 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии :64250кг

Количество паллетов:2

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	≈1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,31 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 96 %
Подвижность	Пк 3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 4 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5-20 мм
Прочность на изгиб*	более 1.5 МПа
Адгезия к основанию*	≥ 0,4 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Штукатурка ШТ Лайт

Номер партии:2104

Дата изготовления: 21 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии :48150кг

Количество паллетов:3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	≈1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,31 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 96 %
Подвижность	Пк 3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 4 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5-20 мм
Прочность на изгиб*	более 1.5 МПа
Адгезия к основанию*	≥ 0,4 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Штукатурка ШТ Лайт**

Номер партии: 1104

Дата изготовления: 11 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии :64250кг

Количество паллетов:1

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	≈1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,31 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 96 %
Подвижность	Пк 3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 4 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5-20 мм
Прочность на изгиб*	более 1.5 МПа
Адгезия к основанию*	≥ 0,4 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Штукатурка ШТ Лайт**

Номер партии: 2104

Дата изготовления: 21 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии : 48150кг

Количество паллетов: 3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	≈1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,31 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 96 %
Подвижность	Пк 3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 4 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5-20 мм
Прочность на изгиб*	более 1.5 МПа
Адгезия к основанию*	≥ 0,4 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Штукатурка ШТ Лайт

Номер партии:2204

Дата изготовления: 22 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии :90425кг

Количество паллетов:5

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	≈1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,31 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 96 %
Подвижность	Пк 3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 4 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5-20 мм
Прочность на изгиб*	более 1.5 МПа
Адгезия к основанию*	≥ 0,4 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Штукатурка ШТ Лайт

Номер партии:2204

Дата изготовления: 22 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии :90425кг

Количество паллетов:10

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	≈1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,31 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 96 %
Подвижность	Пк 3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 4 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5-20 мм
Прочность на изгиб*	более 1.5 МПа
Адгезия к основанию*	≥ 0,4 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Штукатурка ШТ Лайт

Номер партии:2204

Дата изготовления: 22 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии :90425кг

Количество паллетов:5

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	≈1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,31 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 96 %
Подвижность	Пк 3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 4 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5-20 мм
Прочность на изгиб*	более 1.5 МПа
Адгезия к основанию*	≥ 0,4 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено

