

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001-89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 10 стандарт**

Номер партии: 402

Дата изготовления: 04 февраля 2019г

Масса партии: 50525 кг

Количество паплетов: 8

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0,5 %
Насыпная плотность	1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25 – 0,27 л.
Для смеси готовой к применению	
Вододерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Открытое время	20 минут
Время изменения положения плитки	15 минут
Адгезия к основанию*	более 0,8 МПа
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3,5 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3-15 мм

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или предыдущих образцов при аналогичном составе.



Продано